



Faux Fur Muff

Finished Size: 10" x 11"

Supplies Needed

- 2 - 18" x 27" pieces of Faux Fur (contrasting colors)
- 1 Package of 1/8" thick batting
- Scissors or Rotary Cutter
- Thread
- Needle
- Straight Pins
- Ruler
- Sewing Machine

Instructions

Before you begin: Read through all instructions. Use 1/4" seam allowance unless stated otherwise. Stitch fabrics with right sides together unless stated otherwise. Do not pre-wash fabrics.

Cutting Your Fabric

Cut one 24" x 10" piece of Fur A. Cut one 24" x 14" piece of Fur B.

Sewing and Assembly

Fold Fur A in half, right sides together, to measure 12" x 10". Sew the short ends together using a 1/2" seam allowance (Dia. 1). Repeat this step for Fur B, measuring 12" x 14".

Turn Fur A right side out, but leave Fur B right side in. Slide Fur A inside Fur B and match the seams and edges of one end together. Carefully pin and sew these edges together, using a 1/2" seam allowance. Remove pins and turn both pieces of fur right side out. This should look like a long tube, half Fur A and half Fur B. Pull Fur B through Fur A, leaving only an edge of Fur B showing on sewn edge (Dia. 2).

Cut eight 24" x 9" pieces of batting. Place two pieces of batting directly on top of each other and fold in half to measure 12" x 9". Sew short ends together with a 1/2" seam allowance making a loop of batting. Repeat this process with the remaining six pieces of batting. Slide one loop of batting inside the another and repeat with the remaining two, making one bulky loop of batting. Insert batting into open edges of Furs A and B (Dia. 3).


Keep stitches close together to prevent sewing into batting. With needle and matching thread, whip stitch the last open edges to finish muff. After opening is closed, adjust fur to let a sliver of Fur B show on each end.

Dia. 1



fold

Dia. 2



Dia. 3



Insert batting. Turn edges inside and stitch.



*Voir page 2 pour
traduction française*

Manchon en Fausse Fourrure

Grandeur terminée: 10" x 11" (25.4 x 27.94)



Instructions

Avant de débiter: Lire attentivement toutes les instructions. Laisser une valeur de couture de ¼" à moins d'indication contraire. Coudre les tissus droits contre endroit sauf indication contraire. Ne pas laver les tissus auparavant.

Coupe du tissu

Couper une pièce de fausse fourrure A de 24" x 10" (60.96 x 25.4 cm). Couper une pièce de fausse fourrure B de 24" x 14" (60.96 x 35.56 cm).

Couture et assemblage

Plier la fausse fourrure A en deux, endroit contre endroit de 12" x 10" (30.48 x 25.4 cm). Coudre les bouts courts ensemble en laissant une valeur de couture de ½" (1.27 cm) (Dia. 1). Répéter cet étape pour la fausse fourrure B de 12" x 14" (30.48 x 35.56 cm).

Retourner la fausse fourrure A sur l'endroit mais laisser la fausse fourrure B. Insérer la fausse fourrure A à l'intérieur de la fausse fourrure B et faire coïncider les coutures et les bords sur un bout ensemble. Épingler délicatement et coudre ces bords ensemble en laissant une valeur de couture de ½" (1.27 cm). Enlever les épingles et retourner les deux pièces de fausse fourrure sur l'endroit. Ceci ressemblera à un long tube, moitié fausse fourrure A et moitié fausse fourrure B. Faire passer la fausse fourrure B à travers la fausse fourrure A en laissant seulement un bord de la fausse fourrure B dépassé sur le bord cousu (Dia. 2).

Couper huit pièces de 24" x 9" (60.96 x 22.86 cm) de ouatine. Mettre deux pièces de ouatine directement l'une sur l'autre et plier en deux afin d'obtenir 12" x 9" (30.48 x 22.86 cm). Coudre les bouts courts ensemble en laissant une valeur de couture de ½" (1.27 cm) pour obtenir une boucle de ouatine. Répéter ce procédé avec les six autres pièces de ouatine. Glisser une boucle de ouatine à l'intérieur d'une autre et répéter avec les deux autres, faire une boucle de ouatine massive. Insérer la ouatine dans l'ouverture des bordures des fausses fourrures A et B (Dia. 3).

Garder les points très près les un les autres afin de prévenir de coudre dans la ouatine. Enfiler l'aiguille avec un fil agencé et piquer les derniers bords ouverts pour terminer le manchon. Lorsque l'ouverture est refermée, ajuster la fausse fourrure afin de laisser un peu de fausse fourrure B dépassé sur chaque bout.

Fournitures Requises

- 2 - pièces de fausse fourrure (couleurs contrastantes) de 18" x 27" (45.72 x 68.58 cm)
- 1 paquet de ouatine de ¼" (.318 cm) d'épaisseur
- Ciseaux et couteau rotatif
- Fil
- Aiguilles
- Épingles droites
- Règle
- Machine à coudre

Dia. 1




fold

Dia. 2



Dia. 3



Insérer la ouatine. Retourner les bordures à l'intérieur et piquer.